

HANNO

GAMA DE TRACTORES
Modelos Homologados
2026 - 2027



TRACTORES PARA TAREAS ESPECIALES

POTENCIA DESDE 50 A 150 HP

+
Potencia

**Bajo nivel
de ruido**



HANWO

GAMA DE TRACTORES DE ALTA POTENCIA, CON Y SIN CABINA PENSADOS PARA TRABAJOS EN CULTIVOS Y EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES, CON POTENCIAS DE HASTA 150HP. MODELOS HOMOLOGADOS Y SIN HOMOLOGAR.

HANWO

MODELOS HOMOLOGADOS



Los tractores no homologados de **25, 35, 45 y 55 caballos** se han consolidado como una solución práctica, potente y muy versátil para trabajos dentro de finca privada, explotaciones agrícolas, entornos forestales, invernaderos y labores de mantenimiento interno. Su diseño compacto, su sencillez mecánica y su excelente relación potencia—maniobrabilidad permiten al usuario realizar una amplia variedad de tareas sin necesidad de recurrir a maquinaria de mayor tamaño o inversión.

Los modelos de **25 y 35 hp** son especialmente apreciados por su agilidad, su bajo consumo y su facilidad de manejo. Son ideales para labores como desbroce, preparación ligera de suelo, riego, arrastre menor, mantenimiento de caminos internos, trabajos en establos o zonas estrechas y operaciones cotidianas donde prima la precisión. Su tamaño contenido facilita el acceso a espacios reducidos, invernaderos o cultivos con marcos estrechos.

Los modelos de **45 y 55 hp** ofrecen un paso más en potencia y capacidad de trabajo, permitiendo utilizar aperos más anchos o exigentes, realizar labores más profundas o mover cargas superiores dentro de la finca. Son perfectos para tareas de mayor intensidad como subsolado ligero, triturado, laboreo en parcelas medianas, manejo de remolques internos o trabajos forestales y de mantenimiento más pesados. Sin perder su formato compacto, proporcionan una estabilidad y un rendimiento superiores, adaptándose a usuarios que necesitan más fuerza pero sin llegar al tamaño de un tractor convencional.



HOMOLOGADO



HANWO 504 C

SERIE 50HP

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 504C tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWE-504C (modelo sin pala)
Ref.: HWE-504CP (modelo con pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor Tipo Potencia Nominal/Max. Velocidad RPM Nominal/Max. Depósito de combustible	YN4H055-30VE Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos 36,8 Kw / 50 hp 2400 rpm 40L
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Minima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso	3810 mm 1495 mm 2596 mm (con cabina) 1809 mm 215 mm 1160 mm 1200 mm 2260 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	Fricción en seco, doble etapa 280/70R16 360/71R24 Hidráulica Marchas, 8 adelante y 8 atrás + cambio sincronizado 36L/m. Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple Dos grupos, enganche rápido hidráulico 540/1000 4x4 (4WD) 1.99 ~ 28.37 Km/h



Diseñado para agricultores que necesitan comodidad, seguridad y rendimiento tanto en finca como en trabajos que requieren desplazamiento autorizado. Su tamaño contenido y su excelente maniobrabilidad lo hacen ideal para viñedos, frutales, explotaciones mixtas y labores de mantenimiento, permitiendo trabajar con precisión incluso en espacios estrechos.



Marchas: 8 hacia adelante y 8 hacia atrás. Cambio sincronizado.

Neumáticos delanteros 280/70R16
Neumáticos traseros 360/71R24

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



HOMOLOGADO



HANWO 504 R SERIE 50HP

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 504R tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWE-504R (modelo sin pala)
Ref.: HWE-504RP (modelo con pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor Tipo Potencia Nominal/Max. Velocidad RPM Nominal/Max. Depósito de combustible	YN4H055-30VE Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos 36,8 Kw / 50 hp 2400 rpm 40L
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Minima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso	3810 mm 1495 mm 2381 mm (con antivuelco) 1809 mm 215 mm 1160 mm 1200 mm 2070 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	Fricción en seco, doble etapa 280/70R16 360/71R24 Hidráulica Marchas, 8 adelante y 2 atrás + cambio sincronizado 36L/m. Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple Dos grupos, enganche rápido hidráulico 540/1000 4x4 (4WD) 1.99 ~28.37 Km/h



Diseñado para agricultores que necesitan comodidad, seguridad y rendimiento tanto en finca como en trabajos que requieren desplazamiento autorizado. Su tamaño contenido y su excelente maniobrabilidad lo hacen ideal para viñedos, frutales, explotaciones mixtas y labores de mantenimiento, permitiendo trabajar con precisión incluso en espacios estrechos.



Marchas: 8 hacia adelante y 8 hacia atrás. Cambio sincronizado.

Neumáticos delanteros 280/70R16
Neumáticos traseros 360/71R24

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



HOMOLOGADO



HANWO 704 C SERIE 70HP

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 704C tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWB-704C (modelo sin pala)
Ref.: HWB-704CP (modelo con pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	YCF3075-S581 EURO V
	Tipo	4T en línea, sobrealimentado inyección directa
	Diámetro y carrera	78x86 mm
	Potencia nominal/Max	55,8 KW / 75 HP
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2200 rpm
DIMENSIONES	Longitud total	4206 mm
	Anchura	1782 mm
	Altura	2781 mm (con cabina)
	Base de la rueda	2050 mm
	Minima distancia al suelo	360 mm
	Banda delantera	1220 mm
	Banda trasera	1420 mm
	Peso	3360 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	11 pulgadas, doble etapa,
	Neumáticos delanteros	control independiente
	Neumáticos traseros	280/70R20
	Dirección	380/85R28
	Transmisión	Hidráulica
	Caudal hidráulico	Caja de cambios mecánica de dos ejes, 12 adelante + 12 atrás
	Sistema de control hidráulico	45L/min
	Control trasero	Control integral de fuerza y posición
	Potencia PTO	Dos grupos
	Tracción	540/1000
	Velocidad Máxima	1.64-29.97 km/h



Diseñado para agricultores que necesitan comodidad, seguridad y rendimiento tanto en finca como en trabajos que requieren desplazamiento autorizado. Su tamaño contenido y su excelente maniobrabilidad lo hacen ideal para viñedos, frutales, explotaciones mixtas y labores de mantenimiento, permitiendo trabajar con precisión incluso en espacios estrechos.



Cabina totalmente equipada confort, con A/C y calefacción.

Neumáticos delanteros 280/70R20
Neumáticos traseros 380/85R28

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.
Marchas 12 adelante + 12 atrás



HOMOLOGADO



HANWO 704 R SERIE 70HP

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 704R tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: HWB-704R (modelo sin pala)
Ref.: HWB-704RP (modelo con pala)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor Tipo Diámetro y carrera Potencia nominal/Max Velocidad RPM Nominal/Max.	YCF3075-S581 EURO V 4T en línea, sobrealimentado inyección directa 78x86 mm 55,8 KW / 75 HP 2200 rpm
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Minima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso	4206 mm 1782 mm 2713 mm (con antivuelco) 2050 mm 360 mm 1220 mm 1420 mm 3080 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	11 pulgadas, doble etapa, control independiente 280/70R20 380/85R28 Hidráulica Caja de cambios mecánica de dos ejes, 12 adelante + 12 atrás 45L/min Control integral de fuerza y posición Dos grupos 540/1000 1.64-29.97 km/h



Diseñado para agricultores que necesitan comodidad, seguridad y rendimiento tanto en finca como en trabajos que requieren desplazamiento autorizado. Su tamaño contenido y su excelente maniobrabilidad lo hacen ideal para viñedos, frutales, explotaciones mixtas y labores de mantenimiento, permitiendo trabajar con precisión incluso en espacios estrechos.



Marchas 12 adelante + 12 atrás

Neumáticos delanteros 280/70R20
Neumáticos traseros 380/85R28

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.
Marchas 12 adelante + 12 atrás





HANWO TRACTORS

C/ Trapani, 19
Plataforma Logística Plaza
50197 Zaragoza (España) - T. +34 876 76 80 40
info@hanwotractors.com
www.hanwotractors.com

