

HANNO

GAMA DE TRACTORES
Modelos No Homologados
2026 - 2027



TRACTORES PARA TAREAS ESPECIALES

POTENCIA DESDE 50 A 150 HP

+
Potencia

**Bajo nivel
de ruido**



HANWO

GAMA DE TRACTORES DE ALTA POTENCIA, CON Y SIN CABINA PENSADOS PARA TRABAJOS EN CULTIVOS Y EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES, CON POTENCIAS DE HASTA 150HP. MODELOS HOMOLOGADOS Y SIN HOMOLOGAR.

HANWO

MODELOS NO HOMOLOGADOS

Los tractores **HANWO** de 50 y 80 caballos de perfil bajo tipo frutero ofrecen potencia y maniobrabilidad en un formato compacto, ideal para trabajos dentro de viñedos, frutales, olivares e invernaderos. Su diseño no homologado está pensado para uso interno en finca, donde se valora la altura reducida, la estabilidad y la facilidad de acceso bajo copas o estructuras bajas.

El modelo de **50 hp** es perfecto para labores diarias como desbroce, mantenimiento, tratamientos y trabajos en hileras estrechas. El **80 hp** aporta mayor fuerza para aperos más exigentes, triturado, laboreo más profundo y arrastre interno, manteniendo siempre un centro de gravedad bajo que mejora la seguridad y el control en terrenos irregulares.

Robustos, ágiles y de mantenimiento sencillo, los **HANWO** de perfil bajo se convierten en una herramienta fiable para agricultura especializada que necesita máxima potencia en espacios reducidos.



NO HOMOLOGADO



HANWO 504LP SERIE 50HP

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 504LP tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: 504-D (modelo sin pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor Tipo Potencia Nominal/Max. Velocidad RPM Nominal/Max. Depósito de combustible	YN4H055-30VE Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos 36,8 Kw / 50 hp 2400 rpm 40L
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Minima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso	2860 mm 1230 mm 2150 mm (con antivuelco) 1500 mm 280 mm 900 mm 950 mm 1436 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	Fricción en seco, doble etapa 6.00-14 9.5-24 Hidráulica Marchas, 8 adelante y 2 atrás + cambio sincronizado 36L/m. Sistema de elevación y descenso forzado común y opcional Enganche trasero categoría I 540/760 4x4 (4WD) 1.99 ~28.37 Km/h



Su altura contenida permite trabajar debajo de copas bajas y estructuras sin riesgo de impacto, mientras que su maniobrabilidad facilita movimientos en hileras estrechas y zonas donde un tractor convencional no podría acceder. Es perfecto para tareas como desbroce, laboreo ligero y medio, tratamientos, mantenimiento de suelo y arrastre interno.



Marchas: 8 hacia adelante y 2 hacia atrás. Cambio sincronizado.

Neumáticos delanteros 6.00-14
Neumáticos traseros 9.5-24

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 504 con antivuelco **SERIE 50HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 504 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com


Ref.: HWE-504SH (modelo sin pala)

Ref.: HWE-504P (modelo con pala frontal)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Laidong Stage II
	Tipo	Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos
	Potencia Nominal/Max.	36,8 Kw / 50 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2400 rpm
	Depósito de combustible	50L
DIMENSIONES	Longitud total	3550 mm
	Anchura	1620 mm
	Altura	2480 mm (con antivuelco)
	Base de la rueda	1920 mm
	Peso	1780 Kg.
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	6.5-16
	Neumáticos traseros	11.2-24
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Marchas, 8 adelante y 2 atrás
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	1 grupo. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	2.9~32.7Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 8 hacia adelante y 2 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 6.5-16
Neumáticos traseros 11.2-24

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 504 con cabina **SERIE 50HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 504 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWE-504CPNH (modelo sin pala)
Ref.: HWE-504NH (modelo con pala frontal)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Laidong Stage II
	Tipo	Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos
	Potencia Nominal/Max.	36,8 Kw / 50 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2400 rpm
	Depósito de combustible	50L
DIMENSIONES	Longitud total	3550 mm
	Anchura	1620 mm
	Altura	2510 mm (con cabina)
	Base de la rueda	1920 mm
	Peso	1930 Kg.
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	6.5-16
	Neumáticos traseros	11.2-24
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Marchas, 8 adelante y 2 atrás
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	1 grupo. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	2.9~32.7Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 8 hacia adelante y 2 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 6.5-16
Neumáticos traseros 11.2-24

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO

HANWO 804 **SERIE 80HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS


Consultar: info@rhinocerostractor.com

Ref.: 804-D (modelo sin pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor Tipo Potencia Nominal/Max. Velocidad RPM Nominal/Max. Depósito de combustible	YN Stage III Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos 58,8 Kw / 80 hp 2400 rpm 35L
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Peso	3100 mm 1300 mm 2190 mm (con antivuelco) 1620 mm 1590 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	Fricción en seco, doble etapa 6.00-14 9.5-20 Hidráulica Marchas, 8 adelante y 2 atrás 36L/m. Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple 1 grupo. Enganche rápido hidráulico 540/760 4x4 (4WD) 1.8 ~26.81Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 8 hacia adelante y 2 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 6.00-14
Neumáticos traseros 9.5-20

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 754 con antivuelco **SERIE 75HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 754 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWB-754 (modelo sin pala frontal)


Ref.: HWB-754P (modelo con pala frontal)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Quanchai Stage II
	Tipo	Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos
	Potencia Nominal/Max.	55 Kw / 75 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2400 rpm
	Depósito de combustible	75L
DIMENSIONES	Longitud total	4100 mm
	Anchura	1795 mm
	Altura	2770 mm (con antivuelco)
	Base de la rueda	2050 mm
	Peso	2850 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	8.3-24
	Neumáticos traseros	14.9-30
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Marchas, 12 adelante y 12 atrás
	Caudal hidráulico	36L/m.
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	1 grupo. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	2.3 ~37.61Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Radio de giro super reducido

Marchas: 12 hacia adelante y 12 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 8.3-24
Neumáticos traseros 14.9-30

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 754 con cabina **SERIE 75HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 754 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWB-754C (modelo sin pala frontal)
Ref.: HWB-754CP (modelo con pala frontal)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Quanchai Stage II
	Tipo	Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos
	Potencia Nominal/Max.	55 Kw / 75 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2400 rpm
	Depósito de combustible	75L
DIMENSIONES	Longitud total	4100 mm
	Anchura	1795 mm
	Altura	2800 mm (con cabina)
	Base de la rueda	2050 mm
	Peso	3050 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	8.3-24
	Neumáticos traseros	14.9-30
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Marchas, 12 adelante y 12 atrás
	Caudal hidráulico	36L/m.
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	1 grupo. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	2.3 ~37.61Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 12 hacia adelante y 12 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 8.3-24
Neumáticos traseros 14.9-30

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 904 con cabina SERIE 90HP

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor HANWO 904 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com


Ref.: HWY-904 (modelo standard)
Ref.: HWB-904NC (modelo Narrow)



Modelo Narrow

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Yuchai Stage II
	Tipo	Bomba de inyección diesel y 4 cilindros
DIMENSIONES	Potencia Nominal/Max.	67.1 Kw / 90 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2400 rpm
	Depósito de combustible	100L
	Longitud total	4400 mm
TRANSMISIÓN	Anchura	2100 mm
	Altura	2940 mm (con cabina)
	Base de la rueda	2300 mm
	Peso	3560 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	12.4-24
	Neumáticos traseros	16.9-34
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Sincronizado, 12 adelante y 12 atrás
	Caudal hidráulico	36L/m.
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	1 grupo. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	1.95 ~34.13 Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 12 hacia adelante y 12 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 12.4-24
Neumáticos traseros 16.9-34

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 1004 con cabina **SERIE 100HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:


El tractor HANWO 1004 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWY-1004 (modelo con cabina)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Yuchai Stage II
	Tipo	Bomba de inyección diesel y 4 cilindros
	Potencia Nominal/Max.	73.5 Kw / 100 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2400 rpm
	Depósito de combustible	155L (doble)
DIMENSIONES	Longitud total	4400 mm
	Anchura	2100 mm
	Altura	2940 mm (con cabina)
	Base de la rueda	2330 mm
	Peso	3900 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	12.4-24
	Neumáticos traseros	18.4-30
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Sincronizado, 12 adelante y 12 atrás
	Caudal hidráulico	36L/m.
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	1 grupo. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	1.95 ~34.13 Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 12 hacia adelante y 12 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 12.4-24
Neumáticos traseros 16.9-34

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 1104 con cabina **SERIE 110HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:


El tractor HANWO 1104 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWD-1104 (modelo con cabina)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Yuchai Stage II
	Tipo	Turbo intercooled y 4 cilindros
	Potencia Nominal/Max.	92 Kw / 110 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2200 rpm
	Depósito de combustible	180L
DIMENSIONES	Longitud total	4480 mm
	Anchura	2050 mm
	Altura	3000 mm (con cabina)
	Base de la rueda	2270 mm
	Peso	4310 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	12.4-24
	Neumáticos traseros	16.9-34
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Sincronizado, 16 adelante y 8 atrás
	Caudal hidráulico	36L/m.
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	1 grupo. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	1.58 ~33.69 Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 16 hacia adelante y 8 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 12.4-24
Neumáticos traseros 16.9-34

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 1504 con cabina **SERIE 150HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

PALA:


El tractor HANWO 1504 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWC-1504 (modelo con cabina)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Yuchai Stage II
	Tipo	Turbo intercooled y 4 cilindros
	Potencia Nominal/Max.	110 Kw / 150 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2200 rpm
	Depósito de combustible	500L
DIMENSIONES	Longitud total	5280 mm
	Anchura	2280 mm
	Altura	3100 mm (con cabina)
	Base de la rueda	2730 mm
	Peso	5910 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	14.9-26
	Neumáticos traseros	18.4-38
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Sincronizado, 24 adelante y 8 atrás
	Caudal hidráulico	65-73L/m.
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	3 grupos. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	1.65 ~35.44 Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 24 hacia adelante y 8 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 14.9-26
Neumáticos traseros 18.4-38

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.



NO HOMOLOGADO



HANWO 2604 con cabina **SERIE 260HP**

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.

IMPLEMENTOS

PALA:


El tractor HANWO 2604 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com

Ref.: HWS-2604R (modelo con cabina)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Motor	Yuchai Stage III
	Tipo	Turbo intercooled y 6 cilindros
	Potencia Nominal/Max.	191.2Kw / 260 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2200 rpm
	Depósito de combustible	350L
DIMENSIONES	Longitud total	5700 mm
	Anchura	2640 mm
	Altura	3200 mm (con cabina)
	Base de la rueda	3000 mm
	Peso	8620 Kg
TRANSMISIÓN	Embrague	Fricción en seco, doble etapa
	Neumáticos delanteros	16.9-28
	Neumáticos traseros	20.8-38
	Dirección	Hidráulica
	Transmisión	Sincronizado, 32 adelante y 32 atrás
	Caudal hidráulico	65-73L/m.
	Sistema de control hidráulico	Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple
	Control trasero	4 grupos. Enganche rápido hidráulico
	Potencia PTO	540/1000
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad Máxima	0.26 ~30.32 Km/h



Está pensado para agricultores que requieren mayor potencia en fincas con cultivos tecnificados, operaciones más pesadas en plantaciones consolidadas, triturado intensivo, labores de profundidad o arrastre de cargas superiores dentro de la finca. Su centro de gravedad bajo proporciona máxima estabilidad, especialmente en pendientes, marcos estrechos y terrenos irregulares.



Marchas: 32 hacia adelante y 32 hacia atrás.

Neumáticos delanteros 16.9-28
Neumáticos traseros 20.8-38

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.





HANWO TRACTORS

C/ Trapani, 19
Plataforma Logística Plaza
50197 Zaragoza (España) - T. +34 876 76 80 40
info@hanwotracors.com
www.hanwotracors.com

