



GAMA DE TRACTORES
Modelos Homologados
2026-2027





TRACTORES PARA TAREAS ESPECIALES

POTENCIA DESDE 25 A 55 HP

+
Potencia


**Bajo nivel
de ruido**



GAMA DE TRACTORES COMPACTOS RHINOCEROS, PENSADA PARA TRABAJOS EN CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS, INVERNADEROS, PEQUEÑOS VIÑEDOS, HUERTOS PARTICULARES Y JARDINES. MODELOS HOMOLOGADOS Y SIN HOMOLOGAR.



MODELOS HOMOLOGADOS



Los tractores homologados de **25 y 45 hp** representan una solución versátil y eficiente para agricultores que necesitan potencia ajustada, bajo consumo y un manejo sencillo en fincas de cualquier tamaño. Su formato compacto, combinado con un radio de giro reducido, los convierte en máquinas ideales para viñedo, frutales, huertos, mantenimiento de fincas, pequeñas explotaciones ganaderas y trabajos municipales.

El modelo de 25 hp, en ambas versiones (**Tech** y **6125**) ligero y fácil de conducir, es perfecto para tareas como desbroce, preparación de suelo, transporte ligero o mantenimiento diario. Su tamaño reducido permite trabajar con total precisión en zonas estrechas o con vegetación densa, ofreciendo siempre estabilidad, seguridad y un uso muy intuitivo.

El tractor de 45 hp, equipado con **transmisión hidrostática**, da un salto en comodidad y control. Este sistema permite trabajar con mayor suavidad, regular la velocidad de forma precisa y adaptarse rápidamente a cada labor sin cambios de marcha. Gracias a esta tecnología, es ideal para trabajos que requieren maniobra constante, uso intensivo de aperos, labores en pendiente o operaciones profesionales donde se valora la máxima facilidad de conducción. A pesar de su mayor potencia, mantiene un tamaño compacto que facilita su uso en entornos donde un tractor convencional no podría acceder.





HOMOLOGADO

**2550****RHINOCEROS 2550**
SERIE 25HP

El modelo homologado rhinoceros 2550 encarna la perfecta combinación entre innovación, confort y fiabilidad en el segmento de los tractores compactos. Diseñado para responder a las necesidades del agricultor moderno, este modelo incorpora un sistema de conducción avanzado y un motor con tecnología de eje equilibrador, capaz de minimizar vibraciones y reducir significativamente el nivel de ruido. El resultado es una experiencia de trabajo más suave, cómoda y eficiente, incluso durante largas jornadas.

Gracias a su excelente maniobrabilidad, su radio de giro super reducido y su distribución ergonómica de mandos, el 2550 facilita el control en todo tipo de operaciones agrícolas, desde tareas ligeras hasta trabajos más exigentes. Su versatilidad se amplía con la posibilidad de incorporar implementos como pala frontal, permitiendo adaptar el tractor a múltiples escenarios de trabajo.

IMPLEMENTOS**PALA:**

El tractor 2550 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ETRACTRH25HPRR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido (Stage V)
	Potencia TDF (CV)	18.4 kw (25 Hp)
	Velocidad nominal	2400 rpm
TRANSMISIÓN	Embrague	Placa única en seco
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	Adelante 1.89-28.05 / Atrás 1.76-25.91
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.6
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	3368
	Anchura total (mm)	1450
	Altura total (parte superior del volante) mm	2735
	Distancia entre ejes (mm)	1700
	Distancia mínima al suelo (mm)	275
	Frenos	Bañados en aceite (OIB)
	Peso (Kg)	1555
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12
	Trasero (mm)	9.5-24
OPCIONAL	Cuerdas y capota / 8+8 tracción / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



3,6 m



Radio de giro



HOMOLOGADO

**Tech**

RHINOCEROS TECH SERIE 25HP

El Rhinoceros TECH 25HP encarna la perfecta combinación entre innovación, confort y fiabilidad en el segmento de los tractores compactos. Diseñado para responder a las necesidades del agricultor moderno, este modelo incorpora un sistema de conducción avanzado y un motor con tecnología de eje equilibrador, capaz de minimizar vibraciones y reducir significativamente el nivel de ruido. El resultado es una experiencia de trabajo más suave, cómoda y eficiente, incluso durante largas jornadas.

Gracias a su excelente maniobrabilidad, su radio de giro super reducido y su distribución ergonómica de mandos, el TECH 25HP facilita el control en todo tipo de operaciones agrícolas, desde tareas ligeras hasta trabajos más exigentes. Su versatilidad se amplía con la posibilidad de incorporar implementos como pala frontal o tripuntal delantero, permitiendo adaptar el tractor a múltiples escenarios de trabajo.

Ref.: ESRHINOTECH (modelo sin pala)

Ref.: ESRHINOTECH-P (modelo con pala)

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS TECH tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

TRIPUNTAL DELANTERO:

El tractor RHINOCEROS TECH tiene la opción de acoplar TRIPUNTAL DELANTERO para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Inyección directa, control electrónico, common rail alta presión
	Nº de cilindros	3 cilindros
	Diámetro y Carrera	78x86 mm
	Desplazamiento total	1223 cm³
	Potencia nominal/max.	24-25 Hp
	Potencia Kw nominal/max.	17,75/18,4 kw
	Velocidad rpm nominal/max.	2600/2800 rpm
	Par máximo	70 N-m
	Depósito de combustible	23L
	Batería	12V/45AH
	Cárter del motor (con filtro)	3.1L
	Refrigerante del motor	3.9L
	Caja de transmisión	12.5L

DIMENSIONES	Longitud total (sin 3P)	2410 mm
	Anchura	1105/1015 mm
	Altura	1280/1970 mm (con arco)
	Base de la rueda	1563 mm
	Mínima distancia al suelo	325 mm
	Banda delantera	815 mm
	Banda trasera	810/900 mm
	Peso	625 Kg
	Radio de giro	Súper reducido 2.1 m

TRANSMISIÓN	Embrague	Plato único
	Neumáticos delanteros	5-12
	Neumáticos traseros	8.3-20
	Dirección	Dirección integral asistida
	Transmisión	Marchas: 9 adelante y 3 hacia atrás
	Mínimo radio de giro (con freno)	2,1 m
	Frenos	Discos. Bañados en aceite.
	PTO Trasera	SAE I-3/8.6 estrías
	Velocidad del motor PTO	540/2504,980/2510 rpm
	Potencia PTO	14.1 Kw (20 hp)
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad máxima	19.8 Km/h

SISTEMA HIDRÁULICO	Salidas hidráulicas	4
	Sistema de control hidráulico	Mezcla válvula de posición y elevador de tiro
	Tipo de bomba	DOBLE
	Capacidad de la bomba	23.5 L para usos + 16.8L para dirección hidráulica

Maxima fuerza de elevación	750 Kg - En los puntos de elevación
	480 Kg - 60cm más atrás del tripuntal



EXPERIMENTA LA COMODIDAD Y EL FÁCIL MANEJO

Marchas: 9 hacia adelante y 3 hacia atrás.

Faros de trabajo delanteros y traseros y luz de aviso giratoria.

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.





OTRAS CARACTERÍSTICAS	Enganche a tercer punto	IS Categoría 1, 1N	
	Tamaño de la llanta	8.3-20 -Fam	
	Super draft control	De serie. Reduce el deslizamiento trabajando con equipos de suelo y no necesita ajustar la profundidad.	
	Palanca de cambio de rango (adelante)	1	BAJO
		2	
		3	MEDIO
		4	
		5	ALTO
		6	
		7	MAX. VELOCIDAD
		8	
		9	

OTRAS CARACTERÍSTICAS	Cambio de engranajes principal (adelante)	BAJO	1	1
			2	1.5
			3	2.7
		MEDIO	1	3.3
			2	4.8
			3	8.6
		ALTO	1	7.2
			2	10.3
		MAX. VELOCIDAD	3	18.7
				19.8
	Cambio de engranajes principal (atrás)	BAJO	R	14
		MEDIO	R	4.4
		ALTO	R	9.6
		MAX. VELOCIDAD		10.2

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



HOMOLOGADO



Tech 2575

RHINOCEROS TECH 2575 SERIE 30HP

El Rhinoceros TECH 2575 encarna la perfecta combinación entre innovación, confort y fiabilidad en el segmento de los tractores compactos. Diseñado para responder a las necesidades del agricultor moderno, este modelo incorpora un motor con sistema de inyección directa, control mecánico y rendimiento estable, lo que ayuda a que tenga un bajo mantenimiento. Gracias a su excelente maniobrabilidad, su radio de giro super reducido y su distribución ergonómica de mandos, el TECH 2575 facilita el control en todo tipo de operaciones agrícolas, desde tareas ligeras hasta trabajos más exigentes. Su versatilidad se amplía con la posibilidad de incorporar implementos como pala frontal o tripuntal delantero, permitiendo adaptar el tractor a múltiples escenarios de trabajo.

El Rhinoceros TECH 2575 es, en esencia, un aliado fiable para quienes buscan rendimiento constante, bajo consumo y un tractor compacto capaz de ofrecer resultados profesionales en cualquier situación.

Ref.: ESRHINO2575CE (modelo sin pala)

Ref.: ESRHINO2575CEP (modelo con pala)

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS TECH 2575 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

TRIPUNTAL DELANTERO:

El tractor RHINOCEROS TECH 2575 tiene la opción de acoplar TRIPUNTAL DELANTERO para realizar trabajos más específicos.


Consultar: info@rhinocerostractor.com



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MOTOR	Tipo	Diésel, inyección directa, refrigeración por líquido. EuroV
	Nº de cilindros	3 cilindros
	Diámetro y Carrera	85x86 mm
	Desplazamiento total	1523 cm ³
	Potencia nominal/max.	26.5 Hp
	Potencia Kw nominal/max.	19.3 kw
	Velocidad rpm nominal/max.	2200 rpm
	Par máximo	70 N-m
	Depósito de combustible	23L
	Batería	12V/45AH
	Cárter del motor (con filtro)	3.1L
	Refrigerante del motor	3.9L
	Caja de transmisión	12.5L
DIMENSIONES	Longitud total (sin 3P)	2410 mm
	Anchura	1105/1015 mm
	Altura	1280/1970 mm (con arco)
	Base de la rueda	1563 mm
	Mínima distancia al suelo	325 mm
	Banda delantera	815 mm
	Banda trasera	810/900 mm
	Peso	920 Kg
	Radio de giro	Súper reducido 2.1 m

TRANSMISIÓN	Embrague	Plato único 9'
	Neumáticos delanteros	5-12
	Neumáticos traseros	8.3-20
	Dirección	Dirección integral asistida
	Transmisión	Marchas: 9 adelante y 3 hacia atrás
	Mínimo radio de giro (con freno)	2,1 m
	Frenos	Discos. Bañados en aceite.
	PTO Trasera	SAE I-3/8.6 estrías
	Velocidad del motor PTO	540/2504,980/2510 rpm
	Potencia PTO	14.1 Kw (20 hp)
	Tracción	4x4 (4WD)
	Velocidad máxima	19.8 Km/h



SISTEMA HIDRÁULICO	Salidas hidráulicas	4
	Sistema de control hidráulico	Mezcla válvula de posición y elevador de tiro
	Tipo de bomba	DOBLE. Piezas independientes.
	Capacidad de la bomba	30L para usos + 16L para dirección hidráulica
	Máxima fuerza de elevación	750 Kg - En los puntos de elevación
		480 Kg - 60cm más atrás del tripantal

OTRAS CARACTERÍSTICAS	Enganche a tercer punto	IS Categoría 1, 1N	
	Tamaño de la llanta	8.3-20 -Fam	
	Super draft control	De serie. Reduce el deslizamiento trabajando con equipos de suelo y no necesita ajustar la profundidad.	
	Palanca de cambio de rango (adelante)	1	BAJO
		2	
		3	MEDIO
		4	
		5	ALTO
		6	
		7	MAX. VELOCIDAD
8			
9			

OTRAS CARACTERÍSTICAS	Cambio de engranajes principal (adelante)	BAJO	1	1
			2	1.5
			3	2.7
		MEDIO	1	3.3
			2	4.8
			3	8.6
		ALTO	1	7.2
			2	10.3
		MAX. VELOCIDAD	3	18.7
				19.8
	Cambio de engranajes principal (atrás)	BAJO	R	14
		MEDIO	R	4.4
		ALTO	R	9.6
		MAX. VELOCIDAD		10.2

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5

EXPERIMENTA LA COMODIDAD Y EL FÁCIL MANEJO

Marchas: 9 hacia adelante y 3 hacia atrás.

Faros de trabajo delanteros y traseros y luz de aviso giratoria.

Distribución intuitiva de los mandos y monitor, distribución ergonómica.





HOMOLOGADO

**T6125**

RHINOCEROS TECH 6125 **SERIE 25HP**

La gama de tractores Rhinoceros TECH-6125 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece la tecnología BI-SPEED-SYSTEM con un aumento de la capacidad de giro y su ligereza (625Kg) convierte a este modelo en líder en trabajos que requieren maniobras sin afectar a los cultivos o caballos.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS TECH 6125 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

TRIPUNTAL DELANTERO:

El tractor RHINOCEROS TECH 6125 tiene la opción de acoplar TRIPUNTAL DELANTERO para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com



Ref.: ESRHINO6125CE (modelo sin pala)

Ref.: ESRHINO6125CEP (modelo con pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo Nº de cilindros Desplazamiento Potencia Kw nominal/max. Velocidad RPM nominal/max Arranque Depósito de combustible	Motor Diesel 3 25 hp 18,75 kw 2800 rpm 12V 14L
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Distancia entre ejes Distancia mínima al suelo Ancho rueda delantera Ancho rueda trasera Peso	2045 mm 910-970 mm 1840 mm 1270 mm 285 mm 750 mm 720-770 mm 625Kg
NEUMÁTICOS	Neumático delantero Neumático trasero	5.000-12 8-18
FUNCIONAMIENTO	Embrague Dirección Velocidad diferencial Transmisión PTO Capacidad de carga Salida Hidráulica Cardan Bomba hidráulica	Monodisco en seco Dirección asistida integrada 2 velocidades Engranaje cónico de 2 piñones con bloqueo diferencial 6 marchas adelante y 2 marchas atrás 2600 rpm 755 Kg 1 juego Cat.I 23L
SISTEMA DE FRENOS	Frenos	Freno mecánico de disco en baño de aceite

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12





HOMOLOGADO



RHINOCEROS 454 HYDRO SERIE 40HP

La gama de tractores Rhinoceros 454 HYDRO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece la DIRECCIÓN ASISTIDA HIDROSTÁTICA y la Transmisión HIDROSTÁTICA en 3 etapas, con un radio de giro reducido con freno de 2,1 metros.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS 454 HYDRO tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

CORTACÉSPED CENTRAL:

El tractor RHINOCEROS 454 HYDRO tiene la opción de acoplar cortacésped central para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com

Ref.: ETRACTRH45HP (tractor sin pala)
Ref.: ETRACTRH45HP-CP
Ref.: ESPALTRACT454Z (pala frontal)
Ref.: ESCORTACESPED454Z (segadora central)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Vertical, refrigerado por agua, diésel de 4T
	Nº de cilindros	4 cilindros
	Diámetro y Carrera	78x78.4 mm
	Desplazamiento total	1498 cm³
	Potencia nominal/max.	40-25 Hp
	Potencia Kw nominal/max.	29,5 kw
	Velocidad rpm nominal/max.	3500 rpm
	Par máximo	98,7 N-m
	Depósito de combustible	31L
	Batería	12V/430A
	Cárter del motor (con filtro)	4.1L
	Refrigerante del motor	5.2L
	Caja de transmisión	15L
DIMENSIONES	Longitud total (sin 3P)	2640 mm
	Anchura	1365 mm
	Altura	2150 mm (con arco)
	Base de la rueda	1666 mm
	Mínima distancia al suelo	370 mm
	Banda delantera	935 mm
	Banda trasera	1050 mm
	Peso	1030 Kg
	Radio de giro	Súper reducido 2.1 m
TRANSMISIÓN	Embrague	N/A
	Neumáticos delanteros	23x8.5-12
	Neumáticos traseros	12.5/80-18
	Dirección	Dirección asistida hidrostática
	Transmisión	Hidrostática 3 etapas.
	Mínimo radio de giro (con freno)	2,1 m
	Frenos	Discos. Bañados en aceite.
	PTO Trasera	SAE I-3/8.6 estrías
	Velocidad del motor PTO	540/2592-2500/2600 rpm
	Potencia PTO	29.5 Kw (40 hp)
	Velocidad máxima	26.5 Km/h
SISTEMA HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Mezcla válvula de posición y elevador de tiro
	Tipo de bomba	DOBLE
	Capacidad de la bomba	3P:19.7(5.2)+ 14.8L para dirección hidráulica
	Maxima fuerza de elevación	970 Kg - En los puntos de elevación
		760 Kg - 60cm más atrás del tripuntal

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



INDUSTRIAL



2,1 m



Radio de giro

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



HOMOLOGADO



RHINOCEROS 5050 (con antivuelco) **SERIE 50HP**

La gama de tractores Rhinoceros 5050 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS 5050 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ETRACTRH50HPRR (tractor)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Modelo Potencia nominal/max. Potencia Kw nominal/max. Velocidad rpm nominal/max.	4L28V50 (Stage V). Diesel. 50 Hp 36,8 kw 2400 rpm
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Mínima distancia al suelo Peso Radio de giro	3548 mm 1605 mm 2770 mm (con antivuelco) 1880 mm 242~290 mm 1725 Kg 4 m
TRANSMISIÓN	Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Frenos	7.5-16 11.2-28 Dirección asistida 8 marchas hacia adelante + 8 marchas hacia atrás Discos. Bañados en aceite.
CONTROL DE ELEVACIÓN	Sistema de control de elevación Método de instalación	Independiente Conexión 3 ^{er} punto

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5





HOMOLOGADO



RHINOCEROS 5050 **SERIE 50HP**

La gama de tractores Rhinoceros 5050 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS 5050 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com

Ref.: ETRACTRH50HPRRC (tractor)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Modelo Potencia nominal/max. Potencia Kw nominal/max. Velocidad rpm nominal/max.	4L28V50 (Stage V). Diesel. 50 Hp 36,8 kw 2400 rpm
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Mínima distancia al suelo Peso Radio de giro	3548 mm 1605 mm 2540 mm (con cabina) 1880 mm 277~325 mm 1955 Kg 4 m
TRANSMISIÓN	Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Frenos	7.5-16 11.2-28 Dirección asistida 8 marchas hacia adelante + 8 marchas hacia atrás Discos. Bañados en aceite.
CONTROL DE ELEVACIÓN	Sistema de control de elevación Método de instalación	Independiente Conexión 3 ^{er} punto

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5

RHINOCEROS TRACTORS

C/ Trapani, 19
Plataforma Logística Plaza
50197 Zaragoza (España) - T. +34 876 76 80 40

info@rhinocerostractors.com / info@hanwottractors.com
www.rhinocerostractors.com

