



GAMA DE TRACTORES
Modelos No Homologados
2026 - 2027





TRACTORES PARA TAREAS ESPECIALES

POTENCIA DESDE 25 A 55 HP

+
Potencia


**Bajo nivel
de ruido**



GAMA DE TRACTORES COMPACTOS RHINOCEROS, PENSADA PARA TRABAJOS EN CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS, INVERNADEROS, PEQUEÑOS VIÑEDOS, HUERTOS PARTICULARES Y JARDINES. MODELOS HOMOLOGADOS Y SIN HOMOLOGAR.



MODELOS NO HOMOLOGADOS



Los tractores no homologados de **25, 35, 45 y 55 caballos** se han consolidado como una solución práctica, potente y muy versátil para trabajos dentro de finca privada, explotaciones agrícolas, entornos forestales, invernaderos y labores de mantenimiento interno. Su diseño compacto, su sencillez mecánica y su excelente relación potencia—maniobrabilidad permiten al usuario realizar una amplia variedad de tareas sin necesidad de recurrir a maquinaria de mayor tamaño o inversión.

Los modelos de **25 y 35 hp** son especialmente apreciados por su agilidad, su bajo consumo y su facilidad de manejo. Son ideales para labores como desbroce, preparación ligera de suelo, riego, arrastre menor, mantenimiento de caminos internos, trabajos en establos o zonas estrechas y operaciones cotidianas donde prima la precisión. Su tamaño contenido facilita el acceso a espacios reducidos, invernaderos o cultivos con marcos estrechos.

Los modelos de **45 y 55 hp** ofrecen un paso más en potencia y capacidad de trabajo, permitiendo utilizar aperos más anchos o exigentes, realizar labores más profundas o mover cargas superiores dentro de la finca. Son perfectos para tareas de mayor intensidad como subsolado ligero, triturado, laboreo en parcelas medianas, manejo de remolques internos o trabajos forestales y de mantenimiento más pesados. Sin perder su formato compacto, proporcionan una estabilidad y un rendimiento superiores, adaptándose a usuarios que necesitan más fuerza pero sin llegar al tamaño de un tractor convencional.

En toda la gama, el usuario obtiene máquinas robustas, económicas y fáciles de mantener, diseñadas para ofrecer un uso cómodo y eficiente en el día a día. Los tractores no homologados destacan precisamente por su simplicidad, bajo coste operativo y gran versatilidad, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para quienes buscan productividad y maniobrabilidad dentro de su propia finca.



**NO HOMOLOGADO****254****RHINOCEROS 254**
SERIE 25HP

El motor de alta potencia 25hp y el cuerpo compacto permiten el cultivo y la pulverización de los huertos, campos de algodón o caña de azúcar con un sólo tractor. Motor con 3 cilindros de inyección directa diesel, mejora la eficiencia operativa, especialmente en aplicaciones de campo seco.

Rhino 254 es una opción ideal para pequeñas y medianas tierras de cultivo, es de tamaño compacto con la banda de rodadura ajustable de 80 a 150 cm. Caja de cambios 8 + 2 y dirección asistida, enganche a 3º punto y TDF de 2 velocidades 540/760 rpm, adecuada para los implementos actuales, sistema de freno de aire equipado para remolque y otros implementos.

IMPLEMENTOS**PALA:**

El tractor RHINOCEROS 254 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ETRACTRH25HP (modelo sin pala)

Ref.: ETRACTRH25HP-CP (modelo con pala)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	3
	Cilindrada (cc)	1,323
	Potencia bruta del motor (CV)	27 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	25 Hp
	Potencia TDF (CV)	14.7 kw (20 Hp)
TRANSMISIÓN	Par máximo	97 N·m
	Embrague	Placa única en seco
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
EQUIPO HIDRÁULICO	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
PTO	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480
	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2610
	Anchura total (mm)	1080-1470 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243 ajustable
	Peso (Kg)	1200
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12
	Trasero (mm)	9.5-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



INDUSTRIAL



3,1 m



Radio de giro

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5

**NO HOMOLOGADO**

RHINOCEROS Tech-INO 6130

SERIE 30HP

La gama de tractores Rhinoceros Tech-INO 6130 ofrece un potente rendimiento, una extraordinaria versatilidad y una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros está equipada con un sistema de conducción de fácil manejo.

Dispone de implementos especiales que se adaptan a múltiples aplicaciones.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS Tech-INO 6130 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ESRHINO6130S



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Modelo	XY477-30
	r.p.m.	2800
	Potencia TDF (CV)	22.3 kw (30 Hp)
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	592/1041
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2660
	Anchura total (mm)	970
	Altura total (mm)	1807
	Distancia entre ejes (mm)	1405
	Distancia mínima al suelo (mm)	285
	Radio mínimo de giro (mm)	2000
	Peso (Kg)	1250
TRANSMISIÓN	Función de Elevación	Hidráulica
	Suspensión standard	Tercer Punto
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	5-12
	Trasero (mm)	8-16

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12



1,5 m



Radio de giro super reducido
BI-SPEED-SYSTEM

**NO HOMOLOGADO****354****RHINOCEROS 354**
SERIE 35HP

La gama de tractores Rhinoceros 354 ofrece un potente rendimiento, una extraordinaria versatilidad y una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros está equipada con un sistema de conducción de fácil manejo.

Dispone de implementos especiales que se adaptan a múltiples aplicaciones.

IMPLEMENTOS**PALA:**

El tractor RHINOCEROS 354 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ETRACTRH35HP (modelo sin pala)

Ref.: ETRACTRH35HP-CP (modelo con pala)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	1,723
	Potencia bruta del motor (CV)	37 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	35 Hp
TRANSMISIÓN	Potencia TDF (CV)	20.7 kw (28 Hp)
	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2610
	Anchura total (mm)	1080-1470 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243 ajustable
	Peso (Kg)	1250
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12
	Trasero (mm)	9.5-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



INDUSTRIAL



3,1 m

Radio de giro

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5

**NO HOMOLOGADO****454****RHINOCEROS 454**
SERIE 45HP

La gama de tractores Rhinoceros 454 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece un rendimiento potente, una versatilidad extraordinaria y una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros está equipada con un sistema de conducción de fácil manejo. Dispone de implementos especiales que se adaptan a múltiples aplicaciones.

IMPLEMENTOS**PALA:**

El tractor RHINOCEROS 454 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com



Ref.: ETRACTRH45HP (modelo sin pala)
Ref.: ETRACTRH45HP-CP (modelo con pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	47 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	45 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2710
	Anchura total (mm)	1280-1870 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243
	Peso (Kg)	ajustable
		1350
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-14
	Trasero (mm)	13.6-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



3,1 m

Radio de giro

**NO HOMOLOGADO****554****RHINOCEROS 554**
SERIE 55HP

La gama de tractores Rhinoceros 454 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece un rendimiento potente, una versatilidad extraordinaria y una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros está equipada con un sistema de conducción de fácil manejo. Dispone de implementos especiales que se adaptan a múltiples aplicaciones.

IMPLEMENTOS**PALA:**

El tractor RHINOCEROS 554 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ETRACTRH55HP (modelo sin pala)

Ref.: ETRACTRH55HP-CP (modelo con pala)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	55 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	70 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Mecánicos
	Gama de velocidades (km/h)	1.8-30.01/1.8-27.95
EQUIPO HIDRÁULICO	Caudal hidráulico	24l/min.
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	1250
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	827
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	2400
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	36
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	3675
	Anchura total (mm)	1480 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	2450
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Frenos	D: 300 T: 860-960-1060-1180-1243
	Peso (Kg)	1690
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-16
	Trasero (mm)	12.4-28/7.5-20
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



INDUSTRIAL



3,1 m



Radio de giro

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



NO HOMOLOGADO

**554****RHINOCEROS 554 con cabina A/C**
SERIE 55HP

La gama de tractores Rhinoceros 454 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece un rendimiento potente, una versatilidad extraordinaria y una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros está equipada con un sistema de conducción de fácil manejo. Dispone de implementos especiales que se adaptan a múltiples aplicaciones.

Ref.: ETRACTRH55HPC (modelo sin pala)

Ref.: ETRACTRH55HP-CPC (modelo con pala)

IMPLEMENTOS**PALA:**

El tractor RHINOCEROS 554 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	55 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	70 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Mecánicos
	Gama de velocidades (km/h)	1.8-30.01/1.8-27.95
EQUIPO HIDRÁULICO	Caudal hidráulico	24l/min.
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	1250
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	827
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	2400
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	36
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	3675
	Anchura total (mm)	1480 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	2450
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Frenos	D: 300 T: 860-960-1060-1180-1243
	Peso (Kg)	1690
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-16
	Trasero (mm)	12.4-28/7.5-20
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



3,1 m



Radio de giro

RHINOCEROS TRACTORS

C/ Trapani, 19
Plataforma Logística Plaza
50197 Zaragoza (España) - T. +34 876 76 80 40

info@rhinocerostractors.com / info@hanwottractors.com
www.rhinocerostractors.com

